

Specyfikacja produktu

Stojące jednoczęściowe SSJ 19"

- Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),
- Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),
- Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
- Szafa posiada zintegrowany cokół o wysokości 100 mm,
- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydajnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory o wymiarach 70 x 250 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory o wymiarach 70 x 250 mm znajdują się w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy oraz w tylnej części cokołu,
- Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepione są blaszkami znajdującymi się na mikrołączach i są wyłamywane według potrzeby Użytkownika (w to miejsce montuje się na wcisk przepust szczotkowy 70/250 mm 11140851),
- Nóżki poziomujące M10,
- Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych, (2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem - 11190143). Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność szaf statycznie (nie licząc masy szafy) nie może przekraczać 150 kg,
- Drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z blachy gr. 1,5 mm z wklejaną szybą hartowaną o gr. 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180° (opcjonalnie drzwi z pełnego metalu),
- Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy sześciu śrub M5.



- Dwa pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej montowane do poziomych trawersów montażowych. Za pomocą śrub rackowych można regulować głębokość położenia płaszczyzn montażowych lub dodawać kolejne profile. Minimalna odległość od drzwi przednich-48 mm,
- Maksymalny rozstaw profili montażowych to odpowiednio dla głębokości szaf:
 - gł. 600 mm - max 472 mm,
 - gł. 800 mm - max 672 mm.
- Wszystkie elementy rozłączne (drzwi i osłona tylna) posiadają linki uziemiające (dł. 30 cm, 6 mm²) podłączone do sześciu zacisków (śruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy,
- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli),
- Szafy dostarczane są jako kompletnie zmontowane, na palecie drewnianej, zapakowane w czapy kartonowe na dachu i podłodze oraz folię stretchową wraz z kątownikami zabezpieczającymi krawędzie na czas transportu,
- Możliwość realizacji dostawy szaf w innych wykonaniach i kolorze niż standardowe, wg zapotrzebowania Klienta.

Zestaw montażowy

- listwa szczotkowa - 1 szt,
- komplet śrub rackowych M6 (16 szt.),
- klucze do drzwi przednich - 2 szt,
- komplet nóżek samopoziomujących M10 - (4 szt),
- 1,5 m osłony krawędzi zabezpieczającej okablowanie po wyłamaniu zaślepki przepustu kablowego.

Specyfikacja produktu

Stojące jednoczęściowe SSJ 19"

Dostępne wymiary

Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.			
24U	600	600	1210	44	150	11005661.1
24U	600	800	1210	51	150	11005681.1
24U	800	800	1210	60	150	11005881.1

Kontakt

BKT Elektronik

Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: sales@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Warszawa
ul. Grochowska 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: warszawa@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: gdansk@bkte.pl

BKT Elektronik

Biuro projektowo-handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
tel. +48 695 992 977
e-mail: katowice@bkte.pl
projekty@bkte.pl