

Specyfikacja produktu

Szafy ramowe stojące SRS ECO 19"

- Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura),
 - Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/ E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),
 - Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
 - Możliwość zestawiania szaf w rzędy (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf - 11190130),
 - Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły , półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli),
 - Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydajnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajdują się w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy. Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepione są blaszkami znajdującymi się na mikrozłączach i są wyłamywane według potrzeby Użytkownika (w to miejsce montuje się na wciśk przepust szczotkowy do szaf stojących 90/450 mm - 11140851),
 - Nóżki poziomujące M10,
 - Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych 2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem - 11190143). Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność szaf statycznie (nie licząc masy szafy) nie może przekraczać 150 kg. Dla większych obciążeń szaf z wykorzystaniem kółek wymagane jest zastosowanie zespołu jezdnych montowanego bezpośrednio do szafy lub do cokołu (wytrzymującego statycznie obciążenie do 600 kg, nie przekraczając jednak standardowego dopuszczalnego obciążenia samej szafy), odpowiednio: do szaf stojących szer. 600 mm - 11190160, i szer. 800 mm - 11190180. Istnieje również możliwość ustawienia szaf na cokołach zwykłych jak i z przeciwwagą,
 - Drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z szyby hartowanej o gr. 5 mm i dwoma zamkami jednopunktowymi, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°,
 - Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania w miejsce osłony tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe,
 - Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych,
-
- Cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy tworzą dwie płaszczyzny montażowe,
 - Nowy system mocowania profili montażowych do kątowników w dachu i podłodze szafy skutecznie zwiększył jej nośność, wygospodarowując jednocześnie miejsce na wygodne ułożenie i prowadzenie wiązek kablowych. Za pomocą śrub rackowych można regulować głębokość położenia płaszczyzn montażowych lub dodawać kolejne profile. Minimalna odległość od drzwi przednich-95 mm. W szafach o szer. 800 mm istnieje możliwość zwiększenia statycznego dociążenia szafy wyposażając ją w zestaw wzmacniających trawersów bocznych - 11130195,
 - Maksymalny rozstaw profili montażowych to odpowiednio dla głębokości szaf:
 - gł. 600 mm - max 472 mm
 - gł. 800 mm - max 672 mm
 - Wszystkie elementy rozłączne (drzwi, osłony boczne i tylna) posiadają linki uziemiające (dł. 30 cm, 6 mm²) podłączone do sześciu zacisków (śruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy,
 - Szafy dostarczane są jako kompletnie zmontowane, na palecie drewnianej, zapakowane w czapy kartonowe na dachu i podłodze oraz folię stretchową wraz z kątownikami zabezpieczającymi krawędzie na czas transportu. Istnieje możliwość realizacji dostawy szaf w innych wykonaniach i kolorze niż standard wg zapotrzebowania Klienta.



Specyfikacja produktu

Szafy ramowe stojące SRS ECO 19"

Dostępne wymiary

Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.			
42U	600	600	1980	87,8	600	11028661.1V
42U	600	800	1980	104,3	600	11028681.1V
42U	800	800	1980	121,4	600	11028881.1V

Zestaw montażowy:

- listwa szczotkowa - 1 szt.,
- komplet śrub rackowych M6 (16 szt.),
- klucze do ścian bocznych i tylnej - 2 szt.,
- klucze do drzwi przednich - 2 szt.,
- komplet nóżek poziomujących M10 - 4szt.,
- 1,5 m osłony krawędzi zabezpieczającej okablowanie po wyłamaniu zaślepki przepustu kablowego.

Kontakt

BKT Elektronik

Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: sales@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Warszawa
ul. Grochowska 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: warszawa@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: gdansk@bkte.pl

BKT Elektronik

Biuro projektowo-handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
tel. +48 695 992 977
e-mail: katowice@bkte.pl
projekty@bkte.pl