



SNP-3430H

Kamera zintegrowana IP H.264/MPEG-4/MJPEG, 25kl./s

- Przetwornik: 1/4 "
- Obiektyw: x43
- Funkcje kamery: AGC/BLC/WDR/XDR
- Kompresja wizji: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Obsługiwane rozdzielczości: 4CIF/VGA/CIF
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Tor audio: dwukierunkowy
- Rejestracja na kartę SD/SDHC: Tak
- Szczelność: IP66



Kamera SNP-3430H to sieciowa wersja dobrze znanych i sprawdzonych kamer o największym zoomie optycznym x43 z chipem A1 (SCC-C7455, SCP-3430H). Zaawansowane funkcje cyfrowej obróbki obrazu (w tym cyfrowa stabilizacja obrazu) i duża czułość w połączeniu z precyzyjnym pozycjonowaniem P/T predysponują tę kamerę do monitoringu dużych przestrzeni nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera jest kompatybilna ze standardem ONVIF, systemem Instek Digital oraz szerokim wachlarzem komercyjnych oprogramowań NVR.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/4 "
Ilość efektywnych pikseli	752x582 pikseli
Czułość	kolor: 0,7lux@F1.6 50IRE / BW: 0,07lux@F1.6 50IRE
Obiektyw	x43 (3,2 - 138,5 mm), przysłona DC
Funkcje kamery	AGC/BLC/WDR/XDR
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Sterowanie ostrością	Automatyczne/Ręczne
Migawka elektroniczna	Tak (1/50s - 1/10000s), Sens-up: x2 - x512
Balans Bieli	ATW1/ATW2/AWC/Ręczny
Strefy prywatności	12 (wielokątne)
Zoom cyfrowy	1x~16x
Zakres PAN	360 °
Zakres TILT	180 ° (-5 - +185)
Prędkość PAN	0 - 200 °/s
Prędkość TILT	0 -200 °/s
Prędkość dla funkcji Preset	+ Pan: 360 stopni/s, Tilt: 360 stopni/s
Inne PTZ	+ Proporcjonalny PAN/TILT, obrót obrazu przy pochyleniu obiektywu na 90 stopni
Kompresja wizji	H.264/MPEG-4/MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości	4CIF/VGA/CIF
Ilość transmitowanych obrazów	25 kl./s
Tor audio	dwukierunkowy G.711
Ilość użytkowników zdalnych	10 (unicast)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IPv4/IPv6/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTSP /DHCP/ICMP/IGMP/FTP/NTP/SNMP /HTTPS
Sieć komputerowa	10/100Mbps
Rejestracja na kartę SD/SDHC	Tak
Detekcja Ruchu	Tak (również analiza video - zniknięcie/pojawienie się obiektu)
Ilość presetów	255
Ilość tras naśladowczych	4
Ilość vectorskanów	4
Temperatura pracy	-50 - +50 °C
Wymiary	fi 259x290,5 mm
Inne	+ Redukcja szumów obrazu 3D, wej./wyj. alarmowe (8/4), sterowanie RS485, współpraca z Internet Explorer 6.0+
Zasilanie	24VAC/PoE+(802.3at) (pobór mocy 24W, z grzałką 57W)
Szczelność	IP66
Akcesoria	uchwyt ścienny SBP-300WM1, rura sufitowa SBP-300CM, wysięgnik dachowy SBP-300LM, adaptory do SBP-300WM1: słupowy - SBP-300PM, narożny SBP-300KM

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

