

REJESTRATOR CYFROWY HQ-NVR0401P4

4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 5MP

wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI

wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)

wbudowany 4-portowy switch PoE

praca w trybie pentaplex

maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 20/40 Mbps

maksymalna rozdzielczość monitora: 1920×1080

automatyczne wyszukiwanie kamer w sieci

2 porty SATA (HDD max. 4TB każdy)

2 wyjścia USB (2.0)

interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)

interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi



Rejestrator HQ-NVR0401P4 posiada możliwość nagrywania obrazu z 4 kamer magapikselowych IP. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie 2 dysków SATA (4TB każdy) i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze.

Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP. Rejestrator posiada wbudowany interfejs RS485 służący do sterowania kamerami obrotowymi PTZ.

... i ty możesz czuć się bezpiecznie !

Model	HQ-NVR0401P4
Wideo	
Kamery IP	4 kanały
Obsługiwana rozdzielczość	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Audio	
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (LineIn)
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (LineOut)
Nagrywanie	
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Dyski twarde	
Maks. ilość HDD	2x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB każdy
Odtwarzanie	
max. bitrate (odbieranie/wysyłanie)	20/40 Mbps
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, CMS
Praca sieciowa	
Funkcje	TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Zdalna obsługa	CMS, Przeglądarka internetowa Mobilny (Android, iPhone)
Inne	
Interfejsy	2xUSB 2.0, RS485, RS232, 4 wej. Alarmowe, 2 wyj alarmowe
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	≤ 10 W
Temp. pracy / wilgotność p.	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary (mm)	315 x 230 x 45 , 1U
Masa (z HDD)	2,0kg