

# REJESTRATOR CYFROWY HQ-NVR0802P8

**8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 5MP**

**wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI**

**wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)**

**wbudowany 8-portowy switch PoE**

**praca w trybie pentaplex**

**maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 40/80 Mbps**

**maksymalna rozdzielczość monitora: 1920×1080**

**automatyczne wyszukiwanie kamer w sieci**

**2 porty SATA (HDD max. 4TB każdy)**

**2 wyjścia USB (2.0)**

**interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)**

**interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi**



Rejestrator HQ-NVR0802P8 posiada możliwość nagrywania obrazu z **8 kamer magapikselowych IP**. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy **wideo VGA i HDMI** umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w **rozdzielczości 1080p**.

Tryb pracy **pentaplex** oraz intuicyjne **menu w języku polskim** sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie **2 dysków SATA (4TB każdy)** i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na **przenośną pamięć USB** i odtwarzane na dowolnym komputerze.

Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (**Android, Apple iPhone, iPad**). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP. Rejestrator posiada wbudowany interfejs **RS485** służący do sterowania kamerami obrotowymi **PTZ** oraz dodatkowo wyposażony jest w 8-portowy switch **PoE** umożliwiający zasilanie kamer za pomocą skrętki.

... i ty możesz czuć się bezpiecznie !

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                | HQ-NVR0802P8                                                                                                |
| Wideo                                |                                                                                                             |
| Kamery IP                            | 8 kanałów                                                                                                   |
| Obsługiwana rozdzielczość            | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                         |
| Wyjścia HDMI/VGA                     | 1x VGA / HDMI 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz  |
| Audio                                |                                                                                                             |
| Wejścia AUDIO IN                     | 1x RCA (LineIn)                                                                                             |
| Wyjścia AUDIO OUT                    | 1x RCA (LineOut)                                                                                            |
| Nagrywanie                           |                                                                                                             |
| Tryby nagrywania                     | Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)                                       |
| Tryb pracy                           | Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja |
| Dyski twarde                         |                                                                                                             |
| Maks. ilość HDD                      | 2x HDD SATA                                                                                                 |
| Maks. pojemność HDD                  | maks. 4TB każdy                                                                                             |
| Odtwarzanie                          |                                                                                                             |
| maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie) | 40/80 Mbps                                                                                                  |
| Wyszukiwanie nagrań                  | Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik                                                    |
| Archiwizacja nagrań                  | USB, HDD, CMS                                                                                               |
| Praca sieciowa                       |                                                                                                             |
| Funkcje                              | TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI                              |
| Interfejs                            | Port RJ-45 (10/100Mb/s)                                                                                     |
| Zdalna obsługa                       | CMS, Przeglądarka internetowa Mobilny ( Android, iPhone)                                                    |
| Inne                                 |                                                                                                             |
| Interfejsy                           | 2xUSB 2.0, RS485, RS232, 4 wej. Alarmowe, 2 wyj alarmowe                                                    |
| Zasilanie                            | 100~240VAC, 47~63Hz, 3A                                                                                     |
| Pobór mocy                           | ≤ 15 W                                                                                                      |
| Temp. pracy / wilgotność p.          | -10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%                                                                                  |
| Wymiary (mm)                         | 445 × 290 × 45 mm , 1U                                                                                      |
| Masa (z HDD)                         | 2,5kg                                                                                                       |