

REJESTRATOR SIECIOWY HQ-NVR1602

16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 5MP

wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC

wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)

praca w trybie pentaplex

maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 80/160 Mbps

maksymalna rozdzielczość monitora: 1920×1080

automatyczne wyszukiwanie kamer w sieci

2 porty SATA (HDD max. 4TB każdy). 2 wyjścia USB (2.0)

interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)

interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi

interfejs RS232 - możliwość podłączenia klawiatury ster.

4 wejścia alarmowe typu NO/NC, 2 wyjścia przekaźnikowe

obudowa 1U



Rejestrator HQ-NVR1602 posiada możliwość nagrywania obrazu z 16 kamer magapikselowych IP. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p. Posiada także dodatkowe wyjście BNC.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie 2 dysków SATA (4TB każdy) i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze.

Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.

... i ty możesz czuć się bezpiecznie !

Model	HQ-NVR1602
Wideo	
Kamery IP	16 kanałów
Obsługiwana rozdzielczość	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Audio	
Wejścia AUDIO IN	1x BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjścia AUDIO OUT	1x BNC (liniowe, 600Ω)
Nagrywanie	
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Dyski twarde	
Maks. ilość HDD	2x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB każdy
Odtwarzanie	
maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie)	80/160 Mbps
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, CMS
Praca sieciowa	
Funkcje	TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Zdalna obsługa	CMS, Przeglądarka internetowa Mobilny (Android, iPhone)
Inne	
Interfejsy	2xUSB 2.0, RS485, RS232, 4 wej. Alarmowe, 2 wyj alarmowe
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	≤ 13 W
Temp. pracy / wilgotność p.	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary (mm)	445 × 261 ×44.5 mm, 1U
Masa (z HDD)	4,0kg