

KAMERY SPEED - DOME HQ-SD5423

przetwornik obrazu: 1/4" CCD
rozdzielczość horyzontalna obrazu: 540 TVL (kolor), 600 TVL (B/W)
ogniskowa obiektywu: 3.84 - 88.32mm
zoom optyczny: 23 x
czułość: Color: 0.1Lux przy (F1.6, AGC ON),
B/W: 0.01Lux przy (F1.6, AGC ON)
funkcje: Dzień/Noc: (ICR), DNR (2D i 3D), Digital WDR,
Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
zakres ruchu: Poziom: 0° ~ 360° nieograniczone,
Pion: -5° ~ 90°, auto Flip 180°
prędkość skanowania: Poziom: 250°/s, Pion: 150°/s
ilość presetów: 255 (Pelco P/D)
tryb PTZ: 8 ścieżek patrolowych, 4 trasy, Auto PAN, Auto SCAN
pozycjonowanie 3D (HQVISION)
protokół: HQVISION, Pelco-P/D
obudowa: klasa szczelności IP66
temperatura pracy: -30°C ~ 65°C, wbudowana grzałka
zabezpieczenie przepięciowe TVS 4,000V



Szybkoobrotowa kamera **HQ-SD5423** została wyposażona w **przetwornik obrazu 1/4" CCD** zapewniający wysoką jakość obrazu. Obiektyw o ogniskowej **od 3.84 do 88.32mm** umożliwia uzyskanie **23-krotnego zoomu optycznego**. Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności **IP66**, wbudowana grzałka oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur, pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych.

Kamera jest sterowana przy pomocy interfejsu **RS485** z dowolnego urządzenia sterującego (np.: pulpit sterowniczy, rejestrator). Jest kompatybilna z najpopularniejszymi protokołami komunikacyjnymi (HQVISION, Pelco-P, Pelco-D). Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu protokołów konfiguracja urządzenia przebiega szybko i sprawnie.