

KAMERY SPEED-DOME HQ-SD5423-IR

przetwornik obrazu: 1/4" CCD
rozdzielczość horyzontalna obrazu: 540 TVL (kolor), 600 TVL (B/W)
ogniskowa obiektywu: 3.84 - 88.32mm
zoom optyczny: 23 x
czułość: Color:0.1Lux
Promiennik: zasięg do 80m
funkcje: Dzień/Noc: (ICR), DNR (2D i 3D), Digital WDR,
Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
zakres ruchu: Poziom: 0° ~ 360° nieograniczone,
Pion: 0° ~ 90°, auto Flip 180°
prędkość skanowania: Poziom: 120°/s, Pion: 60°/s
ilość presetów: 255(Pelco P/D)
tryb PTZ: 4 ścieżki patrolowe, 4 trasy, Auto PAN, Auto SCAN
pozycjonowanie 3D (HQVISION)
protokół: HQVISION, Pelco-P/D
obudowa: klasa szczelności IP66
temperatura pracy: -30°C ~ 65°C, wbudowana grzałka
zabezpieczenie przepięciowe TVS 4,000V



Szybkoobrotowa kamera HQ-SD5423-IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/4" CCD zapewniający wysoką jakość obrazu. Obiektyw o ogniskowej od 3.84 do 88.32mm umożliwia uzyskanie 23-krotnego zoomu optycznego. Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności IP66, wbudowana grzałka oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur, pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Promiennik o zasięgu do 80m umożliwia pracę w nocy.

Kamera jest sterowana przy pomocy interfejsu RS485 z dowolnego urządzenia sterującego (np.: pulpit sterowniczy, rejestrator). Jest kompatybilna z najpopularniejszymi protokołami komunikacyjnymi (Pelco-P, Pelco-D). Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu protokołów oraz prędkości transmisji konfiguracja urządzenia przebiega szybko i sprawnie.