

KAMERY Z PROMIENNIKIEM IR **HQ-SD7023-IR**

- przetwornik obrazu: 1/3" Sony CCD
- rozdzielczość horyzontalna obrazu: 700 TVL (kolor), 750 TVL (B/W)
- ogniskowa obiektywu: 4 – 92 mm
- zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x
- promiennik podczerwieni: zasięg do 100m, intensywność zależna od zoom
- czułość: Color: 0.02Lux przy (F1.6, AGC ON)
- funkcje: Dzień/Noc: (ICR), DNR, Digital WDR,
- Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- zakres ruchu: Poziom: 0° ~ 360° nieograniczone
- prędkość skanowania: Poziom: 240°/s, Pion: 200°/s
- ilość presetów: 255 (Pelco P/D)
- tryb PTZ: 8 ścieżek patrolowych, 4 trasy, Auto PAN, Auto SCAN
- pozycjonowanie 3D (HQVISION)
- protokół: HQVISION, Pelco-P / D, automatyczne
- rozpoznawanie protokołów
- obudowa: klasa szczelności IP66
- temperatura pracy: -30°C ~ 65°C, wbudowana grzałka
- zabezpieczenie przepięciowe TVS 4,000V



Szybkoobrotowa kamera **HQ-SD7023-IR** została wyposażona w przetwornik obrazu 1/3" CCD 700TVL (WD1) zapewniający wysoką jakość obrazu. Obiektyw o ogniskowej od 4 do 92 mm umożliwia uzyskanie 23-krotnego zoomu optycznego. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 100m umożliwia prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności. Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności IP66, wbudowana grzałka oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur, pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych.