

KAMERA SPEED-DOME

DVS-SD6423C-H

- Przetwornik obrazu: 1/4" CMOS
- Efektywna liczba pikseli: 640(H) × 480(V)
- Rozdzielczość: 540TVL
- Minimalna jasność: Color: 0.5Lux B/W: 0.05Lux
- Obiektyw: zoom: 23x
- Kąt widzenia: 53.5°(wide) ~ 2.62°(tele)
- Dystans ostrzeżenia: 100mm (wide) ~ 1000mm (Tele)
- Elektroniczna migawka: 1/50s ~ 1/10,000s
- Redukcja szumów: 2D
- Dzień/Noc: ICR
- Balans bieli: Auto, Manual
- Wyjście wideo: CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω

Dome Drive:

- Zakres obrotu: Pozioma: 0° ~ 360° nieograniczone,
Pionowo: -2° ~ 90° auto Flip 180°
- Manualna kontrola: poziom: 0.1° ~ 160°/s, pion: 0.1° ~ 120°/s
- Predkość skanowania: poziom: 240°/s, pion: 200°/s
- Presety: 255
- PTZ: 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
- Pozycjonowanie 3D: TAK
- Wyświetlanie informacji: Czas, lokalizacja, współrzędne, temperatury i itp.
- Zdalna aktualizacja: RS485
- Protokół: DH-SD, Pelco-P / D, Automatyczne rozpoznawanie ogólnych protokołów

Parametry ogólne:

- lampy sterowania IR: Auto / Manual
- Maksymalny dystans IR: 60m
- Zasilanie: AC 24V/2.2A
- Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C
- Wilgotność pracy: 90%
- Ochrona poziomu: IP66, 4000V
- Wymiary: 185(mm) x 299(mm)
- Waga: 5.0kg

