

... i ty możesz czuć się bezpiecznie !

# REJESTRATOR SIECIOWY HQ-NVR0802-V

- 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 5MPx
- wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
- wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 40/40 Mbps
- maksymalna rozdzielczość monitora: 1920x1080
- automatyczne wyszukiwanie kamer w sieci
- 2 porty SATA (HDD max. 4TB każdy)
- 2 wyjścia USB (2.0)
- interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- ergonomiczna obudowa zapewniająca łatwy dostęp do dysków twardek



Rejestrator HQ-NVR0802-V posiada możliwość nagrywania obrazu z 8 kamer magapikselowych IP. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie 2 dysków SATA (4TB każdy) a ergonomiczna obudowa znacznie ułatwia dostęp do zainstalowanych dysków twardek. Rejestrator posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysków twardek mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze.

Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad).

... i ty możesz czuć się bezpiecznie !

Model	HQ-NVR0802-V
Kamery IP	8 kanałów
Obsługiwana rozdzielczość	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI 1920 x 1080P/60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz, 1024 x 768 /60Hz
Audio	
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (LineIn) - interkomowe
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (LineOut) - interkomowe
Nagrywanie audio	Z kamer IP z wbudowanym mikrofonem lub wejściami AUDIO IN, bądź MIC IN
Nagrywanie	
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Tryb pracy	Pentapleks - Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Dyski twarde	
Maks. ilość HDD	2x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB każdy
Odtwarzanie	
Jednoczesne odtwarzanie	8 kanałów w 4CIF / 4 kanały w 720p / 2 kanały w 1080p / 1 kanał w 5Mpx
Maks. bitrate	40/80 Mbps
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, CMS
Praca sieciowa	
Funkcje	TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Zdalna obsługa	CMS, Przeglądarka internetowa Mobilny ( Android, iPhone)
Inne	
Interfejsy	2 x USB 2.0
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	≤ 15 W
Temp. pracy / wilgotn. powiet.	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary (mm)	130 x 236 x 188mm
Masa (z HDD)	2,5kg