



SNP-3370TH

Kamera zintegrowana PAL H.264/MPEG-4/MJPEG

- Przetwornik: 1/4 "
- Obiektyw: x37 zoom
- Funkcje kamery: AGC/BLC/WDR/HLC
- Kompresja wizji: H.264 , MPEG-4, MJPEG
- Obsługiwane rozdzielczości: 4CIF/CIF/QCIF
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Tor audio: Dwukierunkowy
- Rejestracja na kartę SD/SDHC: Tak
- Ilość Pattern: 4
- Stopień ochrony: IP66



SNP-3370TH to nowoczesna kamera zintegrowana o x37 zoomie optycznym, przeznaczona do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Posiada ona praktycznie wszystkie funkcje obróbki obrazu jakie można dziś spotkać w sieciowych kamerach PTZ w tym funkcję automatycznego śledzenia obiektów tzw. "autotracking".

Kamera jest kompatybilna z wieloma systemami rejestracji w tym również systemem Instek Digital. Kamera jest dostarczana jest razem z obudową zewnętrzną IP66.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/4 "
Ilość efektywnych pikseli	752x582 pikseli
Czułość	0,7lux@F1.6 50IRE (kolor), 0,03lux@F1.6 50IRE (B/W)
Obiektyw	x37 zoom (3,5 - 129,5mm), przysłona DC
Funkcje kamery	AGC/BLC/WDR/HLC
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Stewowanie ostrością	Automatyczne/Ręczne
Migawka elektroniczna	Tak (1/50s - 1/20000s), Sens-up: x2 - x256
Balans Bieli	ATW/AWC/Zew/Wew/Ręczny
Strefy prywatności	8
Zoom cyfrowy	x12
Zakres PAN	360 °
Zakres TILT	190 ° (-5 - +185)
Prędkość PAN	0 - 120 °/s
Prędkość TILT	0 - 120 °/s
Prędkość dla funkcji Preset	+ Pan: 500 stopni/s, Tilt: 500 stopni/s
Inne PTZ	+ Proporcjonalny PAN/TILT, obrót obrazu przy pochyleniu obiektywu na 90 stopni
Kompresja wizji	H.264 , MPEG-4, MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości	4CIF/CIF/QCIF
Ilość transmitowanych obrazów	25 kl./s
Tor audio	Dwukierunkowy ADPCM, próbkowanie 8kHz
Ilość użytkowników zdalnych	10 (unicast)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IP/HTTP/DNS/FTP/DHCP/ICMP/IGMP/RTP/RTSP/NTP/DDNS/SMTP
Sieć komputerowa	10/100Mbps
Rejestracja na kartę SD/SDHC	Tak (tylko zdarzenia alarmowe)
Detekcja Ruchu	Tak (również analiza video - zniknięcie/pojawienie się obiektu)
Ilość presetów	255
Ilość Pattern	4
Ilość vectorskanów	6
Zasilanie	24 VAC (pobór mocy 22W z grzałką 64W)
Temperatura pracy	-50 - +50 °C
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	fi 248x331 mm
Inne	+ Funkcja automatycznego śledzenia obiektów w polu widzenia, redukcja szumów 3D, wej./wyj. alarmowe (4/2), sterowanie RS485, Internet Explorer 6.0+
Uchwyt	+ Ścienne: STB-300PW Sufitowy: STB-300PP Wysięgnik: STB-355PPM Adaptor słupowy: STB-330PPM Adaptor narożny: STB-340PCM Obudowa na zasilacz: STB-270B + uchwyt ścienny

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

