



IR50FL2

Halogenowy promiennik podczerwieni , kąt 40°, zasięg 16m, zasilanie 230V AC

- Długość fali: 850 nm Nm
- Zasięg maksymalny: 16 m
- Zasilanie: 230V AC
- Szczelność: IP 66
- Przepusty kablowe: 1xPG9



Halogenowy promiennik podczerwieni przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Bogate wyposażenie dodatkowe umożliwia montaż oświetlaczy na różnych rodzajach obudów do kamer przemysłowych.

Parametry techniczne

Długość fali	850 nm Nm
Zasięg maksymalny	16 m
Kąt oświetlenia	40 °
Obudowa	aluminium
Kolor	czarny
Czas pracy lampy	2000 h
Zasilanie	230V AC
Pobór mocy	50 W
Szczelność	IP 66
Temperatura pracy	-20~+60 °C
Wymiary	108x124x146 mm
Waga	900 g
Przepusty kablowe	1xPG9
Wyposażenie dodatkowe	(wymaga oddzielnego zamówienia)
Uchwyt	+ IRBA - Uchwyt do montażu dwóch oświetlaczy podczerwieni na obudowie HEG
Adaptor	+ OSUPPIR - adaptor do montażu jednego oświetlacza na obudowie VERSO, VERSO COMPACT, HOV32 i HEG
Włącznik zmierzchowy	+ OIRCR - Włącznik zmierzchowy do oświetlaczy podczerwieni, IP54, 230V AC
Zasilacz	+ IRPS12 - Zasilacz 12V AC, 75 VA, IP56

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa
ul. Odrowęża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:
Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

