



AV-10005DN

Kamera megapikselowa 10Mp , dzień/noc

- Przetwornik: 1/2 "
- Rozdzielczość pozioma: 3648 x 2752 pikseli
- Czułość: 0,6 Lux
- Prędkość wyświetlania obrazu: 6 kl./s
- Metoda kompresji video: MJPEG, H264
- Tryb pracy: dzień/noc
- Mechaniczny filtr IR: TAK
- Zalecane obiektywy: M118FM08, M118FM16, JHF25M, JHF35M



Megapikselowe kamery stacjonarne firmy Arecont Vision są aktualnie najlepszymi na świecie urządzeniami megapikselowymi, stosowanymi w profesjonalnych systemach cyfrowego monitoringu. Kamera AV-10005DN dzięki zastosowanej specjalnej funkcji umożliwia pracę zarówno w rozdzielczości 10Mp jak również HD bez zmniejszania obserwowanego pola. Funkcja ta powoduje również zwiększenie czułości kamery. Przy zastosowaniu trybu HD kamera umożliwia transmisję do 30kl./s. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji unikalnych przetworników CMOS obraz generowany przez kamery charakteryzuje się niespotykanymi u konkurencji parametrami. Każda z kamer Arecont umożliwia użytkownikowi skorzystanie z funkcji cyfrowego zoomu, wydzielenie z pełnego obrazu do czterech mniejszych niezależnych strumieni, skorzystanie z zaawansowanej funkcji detekcji ruchu i cyfrowego mechanizmu PTZ. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, iż każdy z modeli tych urządzeń wspiera technologię zasilania PoE otrzymamy produkt idealny zarówno pod względem funkcjonalności, jak i łatwości instalacji w nowoczesnych systemach cyfrowego monitoringu.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/2 " CMOS 10 MP
Rozdzielczość pozioma	3648 x 2752 pikseli
Rozmiar piksela	1,67 μ m
Czułość	0,6 Lux @ F1,4; 0,15 lux@F1,4 (przy 1/4 rozdzielczości)
S/N	40 dB
Prędkość wyświetlania obrazu	6 kl./s - 3648x2752, 30kl./s - 1920x1080
Metoda kompresji video	MJPEG, H264
Ilość poziomów kompresji obrazu	21
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Interfejs komunikacyjny	Fast Ethernet (100 Mb/s)
AE / AGC	TAK / TAK
Tryb pracy	dzień/noc
Współpraca z obiektywami	1/2 " , ręczna przysłona
BLC / AWB	TAK / TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Cyfrowy mechanizm PTZ	TAK
Ilość jednoczesnych strumieni IP	8 strumieni o różnych parametrach
Detekcja Ruchu	64 strefy
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub 12-48 V DC lub 24 V AC
Pobór mocy	max 5 W
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Wilgotność względna	0% ~ 90%
Waga	0,24 kg
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)	76mm x 63,5mm x 57mm
Kompatybilne oprogramowanie	AV100 (oprogramowanie Arecont Vision), Genetec, Milestone, Mirasys i inne
Kompatybilne rejestratory	rejestratory MatriVideo firmy Instek Digital i inne
Zalecane obiektywy	M118FM08, M118FM16, JHF25M, JHF35M

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowęża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

