



SNV-3080

Kamera kopułkowa IP wandaloodporna H.264/MPEG-4/MJPEG, 25kl./s

- Przetwornik: 1/3 "
- Czułość: 0,4 Lux
- Obiektyw: wbudowany 2.8-11mm
- Kompresja wizji: H.264 , MPEG-4, MJPEG
- Obsługiwane rozdzielczości: 4CIF/VGA/CIF
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Tor audio: dwukierunkowy



Kamera SNV-3080 to nowoczesna kopułkowa kamera sieciowa IP o rozdzielczości generowanego obrazu maks. 4CIF. Kamerę cechuje wysoka czułość i jakość obrazu dzięki zaawansowanej technice redukcji szumów. Obraz może być generowany w maks. 10 jednoczesnych strumieniach o algorytmach kompresji obrazu - H.264/MJPEG lub MPEG-4/MJPEG. Kamera posiada dwukierunkową transmisję audio, oraz możliwość rejestracji alarmowej na kartę SD/SDHC. Kamera posiada obudowę w wykonaniu wandaloodpornym oraz obrotowy moduł kamery pozwalający na montaż na ścianach i pochyłych powierzchniach. Obraz z kamery może być również rejestrowany przez sprzętowe NVR firmy Samsung, rejestratory Instek Digital lub jedno z szerokiego zakresu komercyjnych oprogramowań NVR.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (Super HAD CCD)
System skanowania	progresywny
Czułość	0,4 Lux (kolor)@F1.2; 0,04 Lux (B/W)@F1.2
SNR	52 dB
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Obiektyw	wbudowany 2.8-11mm (DC)
Kompresja wizji	H.264 , MPEG-4, MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości	4CIF/VGA/CIF
Ilość transmitowanych obrazów	25 kl./s (bez względu na rozdzielczość)
Funkcje kamery	AGC/BLC/WDR/XDR /elektroniczna migawka do 1/10000 sek.
Tor audio	dwukierunkowy (kompresja G.711)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IPV4/IPV6/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTSP /DHCP/ICMP/IGMP/FTP/NTP/SNMP
Rejestracja na kartę SD/SDHC	Tak
Detekcja Ruchu	Tak (przez analizę video)
Wejścia alarmowe	2 szt.
Wyjścia alarmowe	2 szt.
Sieć komputerowa	10/100Mbps
Zasilanie	12VDC/24VAC/PoE
Pobór mocy	8 W
Waga	1280 g
Wymiary	fi 160x135 mm
Dodatkowe	+ Wyjście video 1Vpp/75Ohm, filtrowanie adresów IP, obrotowy mechanizm mocowania modułu kamery, grzałka
Temperatura pracy	-40~+50 °C
Opcje	Do montażu na wysięgnikach konieczny adaptor SBP-300HM1

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

