



# ACM-3511

Kamera megapikselowa 1.3 Mpix, filtr IR, oświetlacz IR

- Przetwornik: 1/3 "
- Rozdzielczość: 1280 x 1024 pikseli
- Obiektyw: 3,3 ~ 12 mm
- Metoda kompresji video: MPEG4, MJPEG
- Prędkość transmisji: 8 kl./s
- Tor audio: Dwukierunkowy
- Wykonanie: wewnętrzne
- Pobór mocy: 6,8 W



ACM-3511 to popularna kamera do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Zmiennookresowy obiektyw 3,3-12mm DN i oświetlacz IR predysponują ją do zastosowań w miejscach bez lub o słabym oświetleniu. Kamera może być montowana bezpośrednio do sufitu lub na wysięgniku ściennym PMA-0308.

## Parametry techniczne

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik                      | 1/3 " Micron Progressive Scan CMOS 1,3MP                            |
| Rozdzielczość                    | 1280 x 1024 pikseli                                                 |
| Mechaniczny filtr IR             | Tak                                                                 |
| Obiektyw                         | 3,3 ~ 12 mm F1.6                                                    |
| Metoda kompresji video           | MPEG4, MJPEG                                                        |
| Prędkość transmisji              | 8 kl./s @1.3Mpix, 10 kl./s@1280x720, 30 kl./s@640x480 i mniejszej   |
| Tor audio                        | Dwukierunkowy                                                       |
| Wejścia i wyjścia alarmowe       | Brak                                                                |
| Detekcja Ruchu                   | Tak                                                                 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe   | TCP/UDP/IP/HTTP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/FTP/SFTP/DNS/DDNS/NTP/ICMP/IGMP |
| Ilość jednoczesnych strumieni IP | 2                                                                   |
| Interfejs komunikacyjny          | 10/100 Base-Tx1                                                     |
| Pasmo sieciowe                   | 28K-6M bit/s                                                        |
| Obudowa                          | tworzywo ABS                                                        |
| Wykonanie                        | wewnętrzne                                                          |
| Zasilanie                        | 12VDC, PoE                                                          |
| Pobór mocy                       | 6,8 W                                                               |
| Temperatura pracy                | -10°C~+50°C                                                         |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)     | fi 130x99 mm                                                        |
| Waga                             | 0,40 kg                                                             |

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Lubieszyn 8  
72-002 Dołuje k/Szczecina  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail:  
[biuro.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.pl@adiglobal.com)

**Filia Warszawa**  
ul. Odrowęża 15  
03-310 Warszawa  
tel. +48 22 814 53 46-47  
fax +48 22 814 53 87  
e-mail: [biuro.warszawa@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa@adiglobal.com)

**Przedstawiciele regionalni:**  
Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836  
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894  
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848  
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640  
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

