



DS-2CD752MF-FB

Kamera megapikselowa H.264, 2MPix, PoE, IP66, wandaloodporna

- Przetwornik: 1/3 "
- Ilość efektywnych pikseli: 1600x1200 pikseli
- Czułość: 0.5 Lux
- Tryb Dzień/Noc: Elektroniczny
- Obiektyw: Wbudowany
- Kompresja wizji: H.264
- Kompresja audio: OggVorbis
- Rejestracja na kartę SD/SDHC: Tak



DS-2CD752MF-FB to 2-megapikselowa, wandaloodporna kamera sieciowa w wandaloodpornej, szczelnej (IP66) obudowie.

Kamerę wyposażono w czytnik kart SD/SDHC, który pozwala na lokalną rejestrację obrazu z kamery. Konfigurację kamery i odtwarzanie nagrań z karty pamięci można przeprowadzić z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Kamera jest kompatybilna z wieloma systemami do zarządzania i rejestracji kamer IP np. ALNET, INSTEK DIGITAL, IPVISION, MILESTONE, OSSl i innymi.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " CMOS
Ilość efektywnych pikseli	1600x1200 pikseli
Czułość	0.5 Lux @F1.2 0,1 Lux@F1.2 tryb Sens-Up x5
Tryb Dzień/Noc	Elektroniczny
Obiektyw	Wbudowany 3-9 mm
Kompresja wizji	H.264
Obsługiwane rozdzielczości	1600x1200 pikseli 1280x720 pikseli 704x576 pikseli 352x288 pikseli
Ilość transmitowanych obrazów	do 12 kl./s przy 1600x1200 do 25kl./s przy pozostałych rozdzielczościach
Tor audio	Tak - dwukierunkowy: wejście: 2Vpp/1kΩ, wyjście: 2,4Vpp/1Ω
Kompresja audio	OggVorbis (16kbps)
Strumień video	2 (główny i pomocniczy) Dostępne jednocześnie (o różnych, konfigurowalnych przepływnościach 32 - 8192 kbps) Maksymalna ilość jednoczesnych użytkowników - 6
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP /UDP/IP/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/ICMP
Rejestracja na kartę SD/SDHC	Tak
Detekcja Ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wejścia alarmowe	1 NC/NO
Wyjścia alarmowe	1 przełącznikowe (24VAC/0,5A)
Sieć komputerowa	10/100Mbps
Zasilanie	12VDC, 24VAC, PoE
Pobór mocy	4 W
Temperatura pracy	-10 ÷ 60 °C
Wymiary	Φ156x135 mm
Waga	1,4 kg
Dodatkowe	Wyjście video 1Vpp/75Ω wspomagające instalację Klasa szczelności: IP66 Odporność mechaniczna: EN50102

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.ultrak.pl

Siedziba spółki:
Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: biuro@adi-ultrak.pl

Filia Warszawa
ul. Odrowąza 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl

Przedstawiciele regionalni:
Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640

