



DS-2CD752MF-IFB

Kamera megapikselowa 2 MPix, filtr IR, promiennik IR, IP66

- Przetwornik: 1/3 "
- Ilość efektywnych pikseli: 1600x1200 pikseli
- Czułość: 0.5 Lux
- Obiektyw: Wbudowany 3,3 - 12 mm
- Zasięg oświetlacza: 15 - 30 m
- Kompresja wizji: H.264
- Kompresja audio: OggVorbis
- Rejestracja na kartę SD/SDHC: Tak



DS-2CD752MF-IFB to 2-megapikselowa kamera sieciowa do zastosowań zewnętrznych w warunkach braku lub słabego oświetlenia zewnętrznego. Konfigurację kamery i odtwarzanie nagrań z karty pamięci można przeprowadzić z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Kamera jest kompatybilna z wieloma systemami do zarządzania i rejestracji kamer IP np. ALNET, INSTEK DIGITAL, IPVISION, MILESTONE, OSSl i inne.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " CMOS
Ilość efektywnych pikseli	1600x1200 pikseli
Czułość	0.5 Lux @F1.2 0,1Lux@F1.2 Tryb Sens-up x5 0 lux z promiennikiem IR
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Obiektyw	Wbudowany 3,3 - 12 mm
Zasięg oświetlacza	15 - 30 m
Kompresja wizji	H.264
Obsługiwane rozdzielczości	1600x1200 pikseli 1600x912 pikseli 1280x720 pikseli 704x576 pikseli 352x288 pikseli
Ilość transmitowanych obrazów	Do 12 kl./s przy 1600x1200 do 12 kl./s przy 1600x912 do 25 kl./s przy pozostałych rozdzielczościach
Tor audio	Tak dwukierunkowy: wejście: 2Vpp/1kΩ, wyjście: 2,4Vpp/600Ω
Kompresja audio	OggVorbis (16kbps)
Strumień video	2 (główny i pomocniczy) Dostępne jednocześnie (o różnych, konfigurowalnych przepływnościach 32 - 8192 kbps) Maksymalna ilość jednoczesnych użytkowników kamery - 6
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP /UDP/IP/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/ICM P
Rejestracja na kartę SD/SDHC	Tak
Detekcja Ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wejścia alarmowe	1 NC/NO
Wyjścia alarmowe	1 przełącznikowe (24VAC/0,5A)
Sieć komputerowa	10/100Mbps
Zasilanie	12VDC, 24VAC, PoE
Pobór mocy	4W
Temperatura pracy	-10 ÷ 60 °C
Szczelność	IP66
Odporność na uderzenia	Tak EN50102, ponad IK10
Wymiary	156(Φ)x134,5 mm
Waga	ok. 1,4 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.ultrak.pl

Siedziba spółki:
Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: biuro@adi-ultrak.pl

Filia Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl

Przedstawiciele regionalni:
Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640

