



AV-2155DN

Kamera megapikselowa 2 Mp dzień/noc

- Przetwornik: 1/2 "
- Rozdzielczość pozioma: 1600x1200 pikseli
- Czułość: 0.1 Lux
- Prędkość wyświetlania obrazu: 24 kl./s
- Metoda kompresji video: MJPEG, H264
- Tryb pracy: Dzień/noc
- Obiektyw: 4-10 mm



Megapikselowe kamery stacjonarne firmy Arecont Vision są aktualnie najlepszymi na świecie urządzeniami megapikselowymi, stosowanymi w profesjonalnych systemach cyfrowego monitoringu. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji unikalnych przetworników CMOS obraz generowany przez opisywane urządzenia charakteryzuje się niespotykanymi u konkurencji parametrami. Każda z kamer dostępnych w ofercie umożliwia użytkownikowi skorzystanie z funkcji cyfrowego zoomu, wydzielenie z pełnego obrazu do czterech mniejszych niezależnych strumieni, skorzystanie z zaawansowanej funkcji detekcji ruchu i cyfrowego mechanizmu PTZ. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, iż każdy z modeli tych urządzeń wspiera technologię zasilania PoE otrzymamy produkt idealny zarówno pod względem funkcjonalności, jak i łatwości instalacji w nowoczesnych systemach cyfrowego monitoringu.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/2 " CMOS 2MP
Rozdzielczość pozioma	1600x1200 pikseli
Rozmiar piksela	4,2 µm
Czułość	0.1 Lux @ F1,4
S/N	45 dB
Prędkość wyświetlania obrazu	24 kl./s
Metoda kompresji video	MJPEG, H264
Ilość poziomów kompresji obrazu	21
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Interfejs komunikacyjny	Fast Ethernet (100 Mb/s)
AE / AGC	TAK / TAK
Tryb pracy	Dzień/noc
BLC / AWB	TAK / TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Cyfrowy mechanizm PTZ	TAK
Ilość jednoczesnych strumieni IP	8 strumieni o różnych parametrach obrazu
Obiektyw	4-10 mm , ręczna przystona
Detekcja Ruchu	64 strefy
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af) lub 12-48 V DC
Pobór mocy	max 5 W
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C (z opcjonalną grzałką -30°C ~ +50°C)
Wilgotność względna	0% ~ 90%
Obudowa	+ Wodoszczelna, IP66 , aluminiowa, klosz z poliwęglanu
Waga	0,91 kg
Wymiary (Śred x Wys)	140mm x 125mm
Kompatybilne oprogramowanie	+ AV100 (oprogramowanie Arecont Vision), Genetec, Milestone, Mirasys, Teleste i inne
Kompatybilne rejestratory	+ rejestratory MatriVideo firmy Instek Digital i inne

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

