



## SNP-3120

Kamera zintegrowana IP H.264/MPEG-4/MJPEG, 25kl./s

- Przetwornik: 1/4 "
- Obiektyw: x12
- Funkcje kamery: AGC/BLC/WDR/XDR
- Kompresja wizji: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Obsługiwane rozdzielczości: 4CIF/VGA/CIF
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Tor audio: dwukierunkowy
- Rejestracja na kartę SD/SDHC: Tak
- Ilość presetów: 255



SNP-3120 to najnowsza sieciowa mini-kamera zintegrowana w ofercie Samsung. Jest ona funkcjonalnym odpowiednikiem kamery analogowej SCP-3120 z x12-krotnym zoomem optycznym z videoserwerem nowej konstrukcji. Wysoka czułość, szeroki zakres dynamiki (WDR) oraz inne funkcje użytkowe pozwalają na jej zastosowanie w wielu aplikacjach. Kamera może współpracować z oprogramowaniem NVR Net-i ware, rejestratorami NVR Samsung i Instek Digital lub jednym z szerokiego zakresu oprogramowań komercyjnych NVR. Jest również zgodna ze standardem ONVIF.

### Parametry techniczne

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik                    | 1/4 "                                                                                                        |
| Ilość efektywnych pikseli      | 752x582 pikseli                                                                                              |
| Czułość                        | kolor: 0,7lux@F1.65 50IRE / BW: 0,07lux@F1.65 50IRE                                                          |
| Obiektyw                       | x12 (3,7 - 44,4 mm), przysłona DC                                                                            |
| Funkcje kamery                 | AGC/BLC/WDR/XDR                                                                                              |
| Tryb Dzień/Noc                 | Filtr mechaniczny                                                                                            |
| Sterowanie ostrością           | Automatyczne/Ręczne                                                                                          |
| Migawka elektroniczna          | Tak (1/50s - 1/10000s), Sens-up: x2 - x512                                                                   |
| Balans Bieli                   | ATW1/ATW2/AWC/Ręczny                                                                                         |
| Strefy prywatności             | 12                                                                                                           |
| Zoom cyfrowy                   | 1x~16x                                                                                                       |
| Zakres PAN                     | 360 °                                                                                                        |
| Zakres TILT                    | 190 ° (-5 - +185)                                                                                            |
| Prędkość PAN                   | 0 - 200 °/s                                                                                                  |
| Prędkość TILT                  | 0 - 120 °/s                                                                                                  |
| Prędkość dla funkcji Preset    | + Pan: 650 stopni/s, Tilt: 650 stopni/s                                                                      |
| Inne PTZ                       | + Proporcjonalny PAN/TILT, obrót obrazu przy pochyleniu obiektywu na 90 stopni                               |
| Kompresja wizji                | H.264/MPEG-4/MJPEG                                                                                           |
| Obsługiwane rozdzielczości     | 4CIF/VGA/CIF                                                                                                 |
| Ilość transmitowanych obrazów  | 25 kl./s                                                                                                     |
| Tor audio                      | dwukierunkowy G.711                                                                                          |
| Ilość użytkowników zdalnych    | 10 (unicast)                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/UDP/IPv4/IPv6/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTSP /DHCP/ICMP/IGMP/FTP/NTP/SNMP /HTTPS                                |
| Sieć komputerowa               | 10/100Mbps                                                                                                   |
| Rejestracja na kartę SD/SDHC   | Tak                                                                                                          |
| Detekcja Ruchu                 | Tak (również analiza video - zniknięcie/pojawienie się obiektu)                                              |
| Ilość presetów                 | 255                                                                                                          |
| Ilość tras naśladowczych       | 4                                                                                                            |
| Ilość vectorskanów             | 4                                                                                                            |
| Temperatura pracy              | -10°C~+50 °C                                                                                                 |
| Wymiary                        | fi 174x168 mm                                                                                                |
| Inne                           | + Redukcja szumów obrazu 3D, wej./wyj. alarmowe (2/2), sterowanie RS485, współpraca z Internet Explorer 6.0+ |
| Zasilanie                      | 24VAC/PoE+(802.3at) (pobór mocy 15W)                                                                         |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

#### Siedziba spółki:

Lubieszyn 8  
72-002 Dołuje k/Szczecina  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [info.pl@adiglobal.com](mailto:info.pl@adiglobal.com)

#### Filia Warszawa

ul. Odrowęża 15  
03-310 Warszawa  
tel. +48 22 814 53 46-47  
fax +48 22 814 53 87  
e-mail: [biuro.warszawa@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa@adiglobal.com)

#### Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836  
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894  
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848  
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640  
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

