



SPE-100

Videoserwer 1-kanałowy H.264/MPEG-4/MJPEG, 25kl./s, audio

- Wejścia wizji: 1 BNC
- Kompresja wizji: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Obsługiwane rozdzielczości: 4CIF/VGA/CIF
- Ilość transmitowanych obrazów: Do 25 kl./s
- Wejścia audio: 1
- Sterowanie PTZ: RS485
- Rejestracja na kartę SD/SDHC: Tak



SPE-100 to nowoczesny videoserwer marki Samsung przeznaczony do kamer analogowych dowolnego typu. Pozwala on na wykorzystanie istniejących kamer analogowych (stacjonarnych i zintegrowanych PTZ) w systemie z transmisją po przez sieć standardu Ethernet. SPE-100 jest zgodny ze standardem ONVIF.

Parametry techniczne

Wejścia wizji	1 BNC
Wyjścia przetłokowe wizji	1 BNC
Kompresja wizji	H.264/MPEG-4/MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości	4CIF/VGA/CIF
Ilość transmitowanych obrazów	Do 25 kl./s
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1 (dwukierunkowa transmisja)
Kompresja audio	G.711
Sterowanie PTZ	RS485
Wejścia alarmowe	1 NC/NO
Wyjścia alarmowe	1 (przełącznikowe)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IPV4/IPV6/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTSP /DHCP/ICMP/IGMP/FTP/NTP/SNMP /HTTPS
Rejestracja na kartę SD/SDHC	Tak
Ilość strumieni	10 (unicast)
Zasilanie	12VDC/PoE
Inne	Współpraca z Internet Explorer 6.0+ (Silverlight)
Temperatura pracy	-10 ÷ 50 °C
Wymiary	128x44x87,5 mm
Waga	ok. 400 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowęża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

