



HR-DR3732-3U

Rejestrator hybrydowy 32 analog + 16 IP, 3U

- Sygnały wideo analogowe: 32
- Sygnały wideo IP: 16
- Wejścia audio: 8
- Odświeżanie obrazu dla analogów: 10-12 kl./s
- Rozdzielczość nagrywania dla kamer analog.: 704 x 576
- Rozdzielczość nagrywania dla kamer IP: max 5Mp
- Kompresja wizji dla kamer IP: H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Ilość dysków wewnętrznych: max 8 szt.
- Moduły wej/wyj: max. 64 wejścia / 32 wyjścia



Hybrydowe rejestratory MatriVideo serii HR-DR3xxx-3U są urządzeniami dedykowanymi do wymagających systemów telewizji cyfrowej. To kompletne rozwiązania pozwalające na hybrydowe połączenie systemów analogowych z cyfrowymi z otwartą architekturą i centralnym zarządzaniem. Zapewniają one długie czasy archiwizacji, łatwą mobilność elementów w sieci i ich konfigurację. Są to wyjątkowo stabilne rejestratory z systemem operacyjnym Linux umieszczonym w pamięci FLASH urządzenia. Umożliwiają zapis wysokiej jakości obrazu w trybie ciągłym, detekcji ruchu, alarmowym i zgodnie z harmonogramem. Posiadają dedykowaną wielomonitorową stację zarządzającą Command Center lub w wersji tańszej oprogramowanie Command Center Lite umożliwiające inteligentne i łatwe zarządzanie systemem monitoringu

Parametry techniczne

System operacyjny	Linux
System	NTSC/PAL
Sygnały wideo analogowe	32 x BNC
Sygnały wideo IP	16
Wejścia audio	8 x RCA, (2Vp-p/ 1000 Ohm)
Odświeżanie obrazu dla analogów	10-12 kl./s na kamerę (400 kl./s dla urządzenia)
Rozdzielczość nagrywania dla kamer analog.	704 x 576
Kompresja wizji dla kamer analog.	H.264 (MPEG-4 Part 10)
Rozdzielczość nagrywania dla kamer IP	max 5Mp (4CIF, CIF, VGA)
Kompresja wizji dla kamer IP	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Tryby rejestracji	Ciągły, harmonogram, detekcja ruchu, alarmowy, ręczny i API
Pre / post alarm	1 ~ 60 s
Ilość dysków wewnętrznych	max 8 szt. , (8 x 2TB), RAID5-opcja
Przeszukiwanie nagrań	+ Wg zdarzeń (alarm / detekcja ruchu / zanik sygnału / analiza obrazu), wg daty, czasu, kamery
Interfejs RS-232	2
Interfejs komunikacyjny	2 x RJ45, 10/100/1000 Mb/s
Interfejs USB	5 x USB 1.1 / 2.0
Moduły wej/wyj	max. 64 wejścia / 32 wyjścia przy pomocy zewnętrznych modułów
Znak wodny i szyfrowanie transmisji	TAK
Zasilanie	100~240 V AC
Pobór mocy	400 W
Waga	16 kg bez dysków
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)	437 x 132 x 579 mm (3U)
Kompatybilne oprogramowanie	Stacja zarządzająca Command Center / oprogramowanie Command Center Lite, nCCTV
Kompatybilne urządzenia	ACTi, Arecont Vision, AXIS, D-Link, Messoa, Hunt, Panasonic, PELCO, SANYO, SONY, Instek Digital, Viv i inne.
Opcjonalne moduły	ID-IO2000-1600 (16 DI), ID-IO2000-0008 (8 DO), ID-IO2000-0808 (8 DI / 8DO) C232-485i (RS232/485)
Montaż RACK	TAK

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

