



BC216-3

Moduł dwu pętli



Moduł dwu pętli BC216-3LG pozwala na rozbudowę centrali BC216-1 lub BC216-3 o kolejne dwie pętle. Moduł podłączany jest do centrali jako węzeł sieciowy. Centralę BC216-1 należy wyposażyć w moduł sieciowy NIF5-1. Istnieje możliwość podłączenia do karty w moduł portu szeregowego SIM216-1 i uruchomienia drukarki, datalogera lub systemu wizualizacji. Pętle mogą być okablowane przewodem nieekranowanym lub ekranowanym. Połączenia kart sieciowych należy wykonywać przewodem ekranowanym.

Parametry techniczne

Ilość pętli	2 każda 2x159 adresów
Praca w sieci	Tak
Synoptyka	Sieciowe moduły LED
Temperatura pracy	-5 +50 °C
Zasilanie	z płyty BC216-1 21-30 V
Pobór prądu	bez czujek 140 mA
Max. prąd pętli	300 mA
Max. rezystancja pętli na żyłę	50 Ω
Wymiary	248x222x28 mm
Waga	675 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.ultrak.pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: biuro@adi-ultrak.pl

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640

