



GIF8-1

Moduł 8 linii konwencyjnych



Osiem niezależnych linii konwencyjnych. Każda obsługuje do 31 czujek lub ROPów konwencyjnych. W centrali stosowany zamiennie z LIF61-1. Maksymalnie dwie karty na centralę. Możliwość podłączenia czujek EX. Możliwa weryfikacja alarmu. Linie mogą być zaprogramowane jako klucze zmieniające tryb pracy centrali. Wykrywane stany: zwarcia, przerwy i doziemienia. Niezależny procesor zapewnia alarmowanie nawet w przypadku awarii procesora głównego.

Parametry techniczne

Pobór prądu	linie zaterminowane bez czujek 50 mA
Napięcie wyjściowe	20 V
Prąd linii	3,7 mA
Maks. rezystancja linii na żyłę	50 Ω
Temperatura pracy	-5 +50 °C
Wymiary	132x74x13 mm
Waga	80 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

