




NIF5-1

Karta sieciowa NIF5-1



Karta sieciowa NIF5-1 pozwala na połączenie w sieć GSSnet central serii BC216 i modułów BC216-3LG. Połączenie central podobnie jak pętli czujek zamknięte jest w koło. Sieć pozwala na dowolną zależność pomiędzy czujkami a sterowaniami niezależnie od lokalizacji elementów. Komunikacja jest dwukierunkowa i pojedyncze zwarcie lub przerwa nie ogranicza funkcji systemu. Do połączenia sąsiednich central potrzebne są dwie skręcone żyły. Komunikacja galwanicznie separowany RS485. Odległości pomiędzy węzłami do 1200m. Połączenia należy wykonać przewodami ekranowanymi. Centrala BC216-3 oraz Karta BC216-3LG fabrycznie wyposażona jest w kartę sieciową NIF5-1.

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Pobór prądu | 25 mA |
| Dokładność Pan/Tilt | + |
| Długość przewodu pomiędzy | dwoma NIF5-1 1200 m |
| Maks. średnica przewodów | 2,5 mm ² |
| Temperatura pracy | -5 + 50 °C |
| Wymiary | 95x70x25 mm |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąza 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

