



PTH-311

Głowica PT , 24 V AC

- Maksymalne obciążenie: 12 kg
- Szczelność: IP66
- Zasilanie: 24 V AC
- Prędkość PAN: 6°/s
- Wymiary: 144x161x180mm
- Zastosowanie: wewnętrzne/zewnętrzne



Głowica obrotowo-uchylna PTH-311 przeznaczona jest do współpracy z obudową zewnętrzną kamery i akcesoriami o wadze nie przekraczającej 12 kg. Współpracuje z odbiornikiem teledetekcji DTMRX24 co umożliwia sterowanie Pan, Tilt ze stałą prędkością.

Parametry techniczne

Maksymalne obciążenie	12 kg
Szczelność	IP66
Zasilanie	24 V AC
Pobór mocy	14 W
Presety	-
Prędkość PAN	6°/s
Moment obrotowy Pan/Tilt	6/6 Nm
Zakres obrotu	Pan: 0~330°. Tilt: 0~360°
Dokładność Pan/Tilt	0.17°/0.07°
Ogranicznik ruchu	wewnętrzny ustawiany wyłącznik krańcowy
wyjście kablowe	PG11
Wymiary	144x161x180mm
Kolor	RAL9002
Montaż	normalny/odwrócony
Zastosowanie	wewnętrzne/zewnętrzne
Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Odbiornik teledetekcji	DTMRX24
Wysięgnik ścienny	PTAC
Wysięgnik sufitowy	PTDC
Adaptor szczytowy słupowy	PTPC
Uchwyt kolumnowy	WFWBTA
Adaptor do montażu narożnego	WCWGC (wymaga PTBC)
Adaptor do montażu słupowego	PTCC (wymaga PTBC)
Wzmocniony wysięgnik ścienny	PTBC (do 50 kg)
Odbiorniki teledetekcji	DTMRX24. DTRX324. DTRX3
Sterowanie bezpośrednie	CBZ24

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

