



7251

Laserowa czujka dymu



Analogowa czujka laserowa 7251 przeznaczona jest do współpracy z centralami posiadającymi zaimplementowany protokół System Sensor. Charakteryzuje się maksymalną czułością utraty widoczności od 0,07% na metr. Jest 100 razy bardziej czuła niż standardowa czujka dymu. Możliwe jest dzięki zastosowaniu super jasnej diody laserowej. Ma 9 poziomów czułości pozwalających dopasować jej właściwości do otoczenia. Zmiany te mogą być zgodnie z harmonogramem czasowym lub stanem systemu SAP np. wejść modułów. Zmiany czułości są możliwe do minimalnej wartości 6,56% utraty widoczności na metr. Idealnie nadaje się do wykrywania bardzo wczesnych faz pożarów (grzejące się elementy). Możliwe jest zastosowanie wewnątrz szaf rack np. w serwerowniach.

Parametry techniczne

Ilość czujników	1 optyczny (dioda laserowa)
Pobór prądu	Dozór 0,33 mA
Temperatura pracy	-10 +55 °C
Napięcie pracy	15 - 32 V
Gniazda	B501, B524IFT
Stopień ochrony	IP24
Wilgotność względna	10 - 93 %
Protokół komunikacyjny	System Sensor 200
Wymiary	Śred. 102 Wys. 42 mm
Waga	120 g
Maks. średnica przewodów	2,5 mm ²
Kolor	kość słoniowa

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

