



SHG-20

Obudowa do kamery , IP 66, zasilanie 230V AC

- MCL: 100x75x260 mm
- Szczelność: IP 66
- Grzałka
- Temperatura pracy: -40~+50 °C



Wysokiej jakości i trwałości obudowa do kamer przemysłowych przeznaczona do zastosowań zewnętrznych wyposażona w daszek przeciwsłoneczny, termostat i grzałkę zasilaną 230VAC. Obudowa wykonana jest z aluminium anodowanego co zapobiega utlenianiu się. Uchwyt do obudowy SHG20B posiada tor kablowy dzięki temu jest możliwość ukrycia przewodów.

Parametry techniczne

Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)	138x117x375 mm
MCL	100x75x260 mm
Wykonanie	anodowane aluminium
Szczelność	IP 66
Grzałka	+ zasilanie: 230 V AC, moc 40W
Temperatura pracy	-40~+50 °C
Waga	1,9 kg
Przepusty kablowe	2xPG11 i tor kablowy w uchwycie
Wyposażenie dodatkowe	+ (zamawiane oddzielnie)
Wysięgnik ścienny	SHG20B Wysięgnik ścienny długości 208mm wykonany z aluminium. Regulacja PAN 360 stopni, regulacja TILT 120 stopni

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.ultrak.pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: biuro@adi-ultrak.pl

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640

