



HEK30K1Y000B

obudowa do kamery z grzałką 230V AC

- Materiał: tworzywo poliwęglanowe
- daszek przeciwsłoneczny
- MCL: 82x62x235 mm
- Szczelność: IP66

Kompaktowa obudowa serii HEK30 wykonana z poliwęglanowego tworzywa wyposażona w daszek przeciwsłoneczny oraz grzałkę. Zasilanie 230V AC, pobór mocy 40 W.



Parametry techniczne

Materiał	tworzywo poliwęglanowe
daszek przeciwsłoneczny	+
Grzałka	230 V AC
Pobór mocy	40 W
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)	124x109x443 mm
MCL	82x62x235 mm
Szczelność	IP66
Wyposażenie dodatkowe	+ (zamawiane oddzielnie)
Zasilacz 24V AC	OHEPS11B , 400mA, 9,6W
Zasilacz 12V DC	OHEPS10B , 1A, 12W
Wysięgnik ścienny	WBOVA2

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.ultrak.pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: biuro@adi-ultrak.pl

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640

