



M901A

Moduł jedno wyjściowy asdasd



Moduł M901 ma jedno nadzorowane wyjście, które może być również zaprogramowane jako nie nadzorowane. Przeznaczony jest do sterowania zewnętrznymi urządzeniami takimi jak klapy dymowe, centrale wentylacji lub sygnalizatory. Ma wbudowane izolatory zwarć. Na stykach NO przekaźnika jest napięcie spolaryzowane odwrotnie niż napięcie zasilające np. linie sygnalizatorów konwencjonalnych, służące do sprawdzania obecności elementu końca linii. Posiada trójkolorową diodę w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym. Dioda może sygnalizować odpłytywanie modułu centralę przez chwilowe zapalenie zielonej diody, stan alarmu przez zapalenie na czas alarmu diody czerwonej, oraz kolorem żółtym sygnalizować stan awarii obwodu wyjściowego. Specjalne wejścia modułu mogą nadzorować napięcie zasilającego element wykonawczy w przypadku zadziałania modułu. W przypadku stwierdzenia braku napięcia zasilającego lub elementu końca linii centrala sygnalizuje awarię wejść modułu. Dzięki temu może być wykorzystywany do sterowania lokalną linią sygnalizatorów konwencjonalnych lub innych urządzeń wymagających nadzoru. Przekazniki modułów serii M900 nie obciążają pętli w czasie, gdy przekaźnik jest aktywny. Specjalne zatrzaski magnetyczne utrzymują go w położeniu aktywnym a prąd pobierany jest jedynie w momencie przełączenia. Dzięki temu aktywne sterowania są realizowane nawet w przypadku odłączenia modułu od pętli. Ma to szczególne znaczenie w przypadku walki z pożarem, kiedy istnieje ryzyko dwustronnego uszkodzenia pętli np. poprzez zadziałanie na obu kierunkach pętli izolatorów zwarć. Moduł pozostaje w stanie aktywnym do chwili otrzymania komendy ponownego przełączenia styków z centrali mimo braku zasilania i odłączenia fizycznego od centrali SAP.

Parametry techniczne

Napięcie pracy	15 - 30 V
Maks. pobór prądu	Dozór 0,31 mA
Maks. pobór prądu - alarm	0,51 mA
Maksymalny prąd przekaźnika	2A / 30 VDC
Dodatkowa rezystancja izolatora zwarć	13 m Ω
Temperatura pracy	-20 + 60 °C
Wilgotność względna	5 - 95 %
Stopień ochrony	IP 30 (IP50 w M200-SMB)
Wymiary	93x92x23 mm
Waga	62 g
Maks. średnica przewodów	2,5 mm ²

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

