



# M921A

## Moduł 2 wejścia 1 wyjście



Moduł M921 z serii 900 posiada dwa niezależne wejścia oraz jedno wyjście. Stan wejść i wyjścia sygnalizowany jest trójkolorowymi diodami. Przekazniki modułów serii M900 nie obciążają pętli w czasie, gdy przekaznik jest aktywny. Specjalne zatrzaski magnetyczne utrzymują go w położeniu aktywnym a prąd pobierany jest jedynie w momencie przełączenia. Dzięki temu aktywne sterowania są realizowane nawet w przypadku odłączenia modułu od pętli. Ma to szczególne znaczenie w przypadku walki z pożarem gdzie istnieje ryzyko dwustronnego uszkodzenia pętli np. poprzez zadziałanie na obu kierunkach pętli izolatorów zwarć. Moduły serii 200 mogą być montowane w pojedynczych obudowach M200-SMB lub na szynie DIN przy użyciu M200E-DIN. W obu przypadkach jest swobodny dostęp do przewodów, przełączników adresów oraz diod sygnalizacyjnych. Adresacja w zakresie 1 - 157 polega na ustawianiu adresu pierwszego wejścia pokrętkami dekadowymi. Drugie wyjście i wyjście adresowane jest automatycznie kolejnymi adresami. Każdy moduł ma wbudowany izolator zwarć.

### Parametry techniczne

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ilość wejść                 | 2                            |
| Ilość wyjść przekaznikowych | 1                            |
| Napięcie pracy              | 15-30 V                      |
| Maks. pobór prądu           | dozór 0,2 mA                 |
| Maks. pobór prądu           | dozór włączone diody 0,51 mA |
| Wilgotność względna         | 10-95 %                      |
| Stopień ochrony             | IP 30 (IP50 w M200-SMB)      |
| Wymiary modułu              | 93x94x23 mm                  |
| Waga                        | 62 g                         |
| Maks. średnica przewodów    | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Maksymalny prąd przekaznika | przy 30V 2 A                 |

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

#### Siedziba spółki:

Lubieszyn 8  
72-002 Dołuje k/Szczecina  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail:  
[biuro.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.pl@adiglobal.com)

#### Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15  
03-310 Warszawa  
tel. +48 22 814 53 46-47  
fax +48 22 814 53 87  
e-mail: [biuro.warszawa@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa@adiglobal.com)

#### Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836  
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894  
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848  
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640  
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

