



IBSOU-DD-P02

Sygnalizator akustyczny adresowalny



Sygnalizatory serii IBSOU mogą pracować jedynie w systemach analogowych pracujących z protokołem System Sensor. Są zasilane z pętli analogowej oraz z niej sterowane. Mają zaimplementowany protokół Advance umożliwiający adresację w zakresie 1 – 159. Istnieje możliwość wyboru 3 poziomów głośności oraz jednego z 32 tonów. Należy montować je do podłoża za pomocą podstawki LPBW. Sygnalizator jest jednocześnie gniazdem czujki, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do np. pokoi hotelowych. Wersja IBSOU-DD-02 ma wbudowany izolator zwarć. Seria sygnalizatorów zawiera również sygnalizator optyczno-akustyczny IBST.

Parametry techniczne

Napięcie pracy	15 - 32 V
Pobór prądu	>6,25 mA
Głośność maksymalna	95 dBA
Temperatura pracy	-25 +70 °C
Wilgotność względna	do 95 %
Maks. średnica przewodów	2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP21C
Wymiary	Śred. 112 Wys. 43 mm
Wbudowany izolator	TAK
Ilość tonów	32

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowęża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

