



WMSST

Sygnalizator optyczno-akustyczny



WMSOU jest analogowym, zasilanym z pętli, sygnalizatorem optyczno-akustycznym posiadającym zaimplementowany protokół system sensor. Współpracuje z centralami Algorinet Teletek oraz Morley. Jest przystosowany do pracy wewnątrz oraz na wewnątrz budynków. Jest prosty w montażu, posiada wspólne dla serii sygnalizatorów gniazdo. Posiada wbudowany izolator zwarć, oraz zabezpieczenie przed demontażem. Lampa dzięki technologii LED posiada wysoką jasność przy zachowaniu niskiego poboru prądu. Jest w pełni zgodny z Europejską normą EN54-3, posiada certyfikat CPD obowiązujący na terenie UE. Jest dostępny w różnych kolorach.

Parametry techniczne

Napięcie pracy	zasilanie z pętli 15-32 V
Pobór prądu	Alarm Max 9 mA
Temperatura pracy	-25 +70 °C
Wilgotność względna	5-95 %
Stopień ochrony	IP24 z LPBW, IP65 z WDBR
Obudowa	ABS
Waga	240g z LPBW 250g z WDBR
Ilość tonów	32
Wymiary	Śr 115 wys 68 z LPBW 111mm z WDBR
Kolor	Obudowa: czerwony biała lampa: czerwony bursztyn biały
Wbudowany izolator	Tak

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

