



EMA1224B4R

Sygnalizator akustyczny konwencjonalny



Sygnalizator EMA1224B4R nadaje się jednocześnie do zastosowań do systemów 12 oraz 24V. Wersja standard ma wbudowane 4 tony a wersja pełna 14. Sygnalizator EMA1224B4R nadaje się jednocześnie do zastosowań do systemów 12 oraz 24V. Wersja standard ma wbudowane 4 tony a wersja pełna 14. Wszystkie wersje mają budowę nisko profilową wysoką sprawność akustyczną, głośność do 103dB przy niskim poborze prądu. Budowa umożliwi bardzo dobrą słyszalność we wszystkich kierunkach. Są trzy sposoby montażu: nisko profilowy, powierzchniowy i wodoodporny.

Parametry techniczne

Napięcie pracy	9 - 33 V
Pobór prądu	11 - 18 mA
Głośność maksymalna	103 dBA
Temperatura pracy	-30 +70 °C
Wilgotność względna	do 95 %
Stopień ochrony	IP44 ELPBR, IP66 ESBRS
Wymiary	124x92x41,5
Maks. średnica przewodów	0,5 - 2,5 mm
Waga	250 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

