



SCP-2250P

Wewnętrzna kamera zintegrowana , zoom 25x

- Przetwornik: 1/4 "
- Rozdzielczość pozioma: 600 linii
- Czułość kolor (50 IRE): 0.2 Lux
- Czułość BW (50 URE): 0,02 Lux
- Prędkość dla funkcji Preset: 600 °/s
- Redukcja szumów: DNR 2D+3D
- Harmonogram: Dzienny/godzinowy
- Zoom optyczny: 25x
- Rodzaj obudowy: Kopułowa wewnętrzna



Parametry techniczne

Rodzaj kamery	zintegrowana D/N
Przetwornik	1/4 " HAD CCD
Ilość efektywnych pikseli	752 x 582
Rozdzielczość pozioma	600 linii , 700 linii BW
Czułość kolor (50 IRE)	0.2 Lux @F1,65
Czułość kolor (50 IRE, Sens-up)	0,0004 Lux @F1,65
Czułość BW (50 URE)	0,02 Lux @F1,65
System skanowania	2:1 przeplot synchronizacja: wewnętrzna/zewnętrzna częstotliwości H:15625 Hz, V:50 Hz
Prędkość dla funkcji Preset	600 °/s (Pan, Tilt)
Wyjście wideo	VBS 1.0 Vp-p, 75 Ω , S/N >52 dB
Prędkość - sterowanie ręczne	0,01~180 °/s (proporcjonalna do zoom)
Zakres PAN	n x 360 ° (ciągły)
Zakres TILT	-6°~186 °
Ilość AutoPan	4
Ilość presetów	512 (dokładność 0,1°)
Ilość Pattern	3 (programowane trasy)
Strefy prywatności	12 wielokątnych stref
Sektory	+
Multitrazy	+
Tryb Dzień/Noc	Dzień/Noc/Auto (filtr ICR) , AUTO/Kolor/BW/Ext
Redukcja szumów	DNR 2D+3D , regulowany poziom
XDR - Rozszerzony zakres dynamiki	+ Wł/Wył (Niski/Średni/Wysoki)
Harmonogram	Dzienny/godzinowy
Edycja nazwy kamery	54 znaki Wł/Wył
Balans Bieli	ATW1/ATW2/AWC/Ręczny/3200/5600
Funkcje dodatkowe	+ OSD (w tym polski) AutoFocus BLC AGC Sens Up(512X) DIS Stabilizacja obrazu PIP Detekcja ruchu Inteligentna analiza obrazu Cyfrowy AutoFlip
Obiektyw	ogniskowa 3,66~91,36 mm F1,65~F3,7
Zoom optyczny	25x , zoom cyfrowy 16x
Apertura	F1,65~F3,0
Kąty widzenia TELE/WIDE	1,68°(H)x2,24°(V)/54,95°(H)x41,83°(V)
Zdalne sterowanie	RS-485/COAX Samsung-T, Samsung-E, Pelco D, Pelco P, GE, AD, Bosch, Honeywell, Vicon
I/O	8 wejść/1 przekaźnik, 2 OC
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Wilgotność względna	do 90%
Zasilanie	24V AC , 11W
Rodzaj obudowy	Kopułowa wewnętrzna
Wymiary	Ø178x219 mm
Waga	3,34 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

